

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085B00434

 Produkt-Identnummer
 product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) <i>EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Honeywell International Home and Building Control 1985 Douglas Drive N., USA- Golden Valley, MN 55422-3992
Vertreiber <i>distributor</i>	Honeywell Technologies SARL Z.A. la Pièce 16, CH-1180 Rolle
Produktart <i>product category</i>	accessories for gas appliances/pressure equipment: Electronic combustion control for flue/air (4125)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Electronic combustion control for flue/air, consisting of controller, wiring subbase and actuator
Modell <i>model</i>	R7999A/B
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IS, IT, LU, NL, PT, SE
Prüfberichte <i>test reports</i>	type testing: C-V 1163-01/05 from 07.04.2005 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN EN 12067-2 (01.06.2004)
Aktenzeichen <i>file number</i>	05-0252-GEA



18.05.2005 Rie A-1/2

 Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
 date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW Certification Body - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances



ZLS-ZE-349/03

 DVGW Deutsche Vereinigung
 des Gas- und Wasserfaches e.V.
 Technisch-wissenschaftlicher
 Verein

Zertifizierungsstelle

 Josef-Wirmer-Straße 1-3
 53123 Bonn

 Telefon: +49 (228) 91 88 807
 Telefax: +49 (228) 91 88 993

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
R7999A/B		
Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>	
R7999A1003	electrical data: 100...120 V AC, 50/60 Hz	
R7999B1005	electrical data: 200...240 V AC, 50/60 Hz	
Verwendungshinweise / Bemerkungen <i>hints of utilization / remarks</i>		
Ambient temperature range: -40...+60 °C		

